




## Aanbevolen werkwijze vel asbestfolie

	Vouw het vel asbestfolie uit
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Leg 2 golfplaten op het vel folie</li><li>2. Vouw de korte zijdes (2) naar binnen</li><li>3. Vouw de lange zijdes naar binnen</li></ol> <p>Door middel van deze werkwijze, worden de golfplaten dubbel verpakt</p>
	Plak de folie luchtdicht af met verpakkingstape

### Om u als klant zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben wij de volgende tips voor u:

- Om vezelverspreiding te voorkomen, kunt u één van onze impregneermiddelen gebruiken. Indien u deze mogelijkheid niet heeft, kan er ook haarlak gebruikt worden om op de schroeven te spuiten.
- Probeer het betreden van uw woning met vervuilde kleding te voorkomen.
- Indien er eigen kleding wordt gebruikt, dient u deze niet in de wasmachine te stoppen. Dit zorgt er namelijk voor dat de vezels zich verspreiden onder de rest van de was.
- werk niet meerdere dagen met hetzelfde wegwerpmasker of filter(s), het raakt verzadigd. Voor binnengebruik raden wij u aan om het wegwerpmasker of filter(s) om de 4 uur te vervangen. Voor buitengebruik raden we aan het wegwerpmasker of filter(s) om de 8 uur te wisselen.
- Gebruik geen standaard stofzuiger om asbestvezels op te zuigen, de stofzuigerzak laat deze vezels namelijk door. Gebruik eventueel een waterstofzuiger, of vochtige wegwerphanddoeken om de asbestvezels op te vegen.
- Gebruik hoogwaardige tape om de overgangen van de overall af te pakken, zodat de asbestvezels op deze plekken worden tegengehouden.
- De wortels van begroeiing zoals klimop en mos houden de asbestvezels vast. Deze mogen niet verwijderd worden, en moeten daarom als asbestafval behandeld worden.

We wensen u veel succes met de werkzaamheden

